N A D I S

D E S I G N

TECHNISCHES MERKBLATT — Durchgefärbtes Feinsteinzeug – Rektifiziert

MODEL	**MONDO**	
FARBE	**LIGHT / GRAY / DARK GRAY**	(Die Farbe hat keinen Einfluss auf die Testergebnisse)
FORMAT REAL	**1198 x 1198 mm**	
FINISH	**NATURAL / ANTISLIP AS**	(Für die verschiedenen Oberflächen siehe die Testergebnisse)
STÄRKE	**10 mm**	

UNE-EN 1441:2016
TROCKEN GEPRESSTE FEINSTEINZEUG – UNGLASIERT (UGL) – WASSERAUFNAHME BIS ZU 0,5% -- Gruppe Bla – Anhang G

STANDARD	PROBE / EIGENSCHAFTEN	ERFORDERLICH	ERGEBNIS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Wasseraufnahme	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,3%
EN-ISO 10545 / 4	Biegefestigkeit	≥ 35 N/mm^2	> 40 N/mm^2
	Bruchstand	≥ 1300 N	> 2000 N
EN-ISO 10545 / 6	Widerstand gegen Tiefenverschleiß	175 mm^3	Entspricht
EN-ISO 10545 / 11	Beständigkeit gegen Rissbildung	Erforderlich	Entspricht
EN-ISO 10545 / 12	Frostbendigkeit	Erforderlich	Entspricht
EN-ISO 10545 / 13	Beständigkeit gegen chemische Mittel und Poolsalze	Min UG/ UGL - B	UG / UGL - A
EN-ISO 10545 / 14	Schmutzabweisend	Min. Class 3	Class 5
UNE ENV 12633	Rutschfestigkeit (Pendeltest)	Min. Class 1	**NATURAL** 1 **ANTISLIP AS** 3
DIN 51130	Kritischer Winkel (geneigte Plattform)	Min. R9	**NATURAL** R10 **ANTISLIP AS** R11
DIN 51097	Kritischer Winkel (nass geladen, barfuß)	Min. Class A	**NATURAL** A **ANTISLIP AS** A+B+C
UNE EN 13501 - 1:2002	Feuerreaktionstest		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Umweltzeichen und Umwelterklärung		23 %

(*) Die angegebenen Werte sind der Durchschnitt, der im internen Labor verschiedener Produktionen erhalten wurde. (März 2021)

23 %

ES19/85847

NADIS DESIGN S.L.
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com