

TECHNISCHES MERKBLATT

Weißscherbig – Gerade Kanten

MODEL	LINE
FARBE	WHITE / GRAY / CREAM / BLACK (Die Farbe hat keinen Einfluss auf die Testergebnisse)
FORMAT REAL	152 x 152 mm
FINISH	NATURAL
STÄRKE	10 mm

UNE-EN 1441:2016

TROCKEN GEPRESSTE FEINSTEINZEUG - GLASIERT (GL) – WASSERAUFNAHME BIS ZU 10% -- Gruppe BIII – Anhang L

STANDARD	PROBE / EIGENSCHAFTEN	ERFORDERLICH	ERGEBNIS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Wasseraufnahme	E > 10%	12% < E < 18%
EN-ISO 10545 / 4	Biegefestigkeit	≥ 12 N/mm ²	> 15 N/mm ²
	Bruchstand	≥ 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 12	Frostbändigkeit	Erforderlich	Entspricht
EN-ISO 10545 / 14	Schmutzabweisend	Min. Class 3	Class 5
UNE EN 13501 - 1:2002	Feuerreaktionstest		A1 / A1FL

(*) Die angegebenen Werte sind der Durchschnitt, der im internen Labor verschiedener Produktionen erhalten wurde. (März 2021)



ES19/85847