N A D I S
D E S I G N

INFORMATIONS TECHNIQUES

STANDARD UNE-EN 14411:2016
CARREAUX PRESSÉ À SEC - ÉMAILLÉ - ABSORPTION D'EAU SUPÉRIEURE À 10% // GROUPE B III - ANNEXE L
RECTIFIÉE

RÉFÉRENCE: ARCTIC
FORMAT: 298X898 MM
EPAISSEUR: 10,6 MM

STANDARD	ESSAI	MARGES	RESULTATS (*)
EN-ISO 10545 / 3	ABSORPTION D´EAU	GRUPO BIII E > 10%	12% < E < 18%
EN-ISO 10545 / 4	RÉSISTANCE À LA FLEXION	≥ 12 N/MM^2	> 14 N/MM^2
	CHARGE DE RUPTURE	≥ 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 14	RÉSISTANCE AUX TÂCHES	MIN. CLASSE 3	CLASSE 5
UNE EN 13501 - 1:2002	TEST DE RÉACTION AU FEU		A1 / A1FL

(*) LES VALEURS DÉCLARÉES SONT LA MOYENNE OBTENUE DANS LE LABORATOIRE INTERNE DE DIFFÉRENTES PRODUCTIONS (MARS 2.020)

NADIS DESIGN S.L.
Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com