N A D I S

D E S I G N

INFORMATION TECHNIQUE — Pate Blânche – Rectifié

MODELLE	**ARCTIC**	
COULEUR	**WHITE**	
FORMAT	**298 x 598 mm**	
FINITION	**MATT / SHINE**	(La finition des pièces n'affecte pas les résultats des tests effectués)
ÉPAISSEUR	**9,5 mm**	

UNE-EN 1441:2016
CARREAUX GRÈS CERAM DECORÉS – ÉMAILLÉ (GL) -- ABSORPTION D'EAU ISUPERIEUR À 10% -- Groupe BIII – Annexe L

STANDARD	ESSAIS / CARACTÉRÍSTIQUES	MARGES	RÉSULTATS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorption d'eau	E > 10%	12% < E < 18%
EN-ISO 10545 / 4	Résistance à la flexion	≥ 12 N/mm^2	> 14 N/mm^2
	Charge de rupture	≥ 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 12	Résistance au gel	Requis	Conforme
EN-ISO 10545 / 14	Résistance aux taches	Min. Classe 3	Classe 5
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de réaction au feu		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Test de réaction au feu		39%

(*) Les valeurs déclarées sont la moyenne obtenue dans le laboratoire interne des différentes productions. (mars 2021)

39 %

ES19/85847

NADIS DESIGN S.L.
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com