N A D I S

D E S I G N

INFORMAZIONE TECNICHE — Gres Porcellanato Massa Colorata - Rectificato

MODELLO	**ARCO**	
COLORE	**LIGHT / GRAY / MOSS**	(Il colore non influisce sui risultati del test)
FORMATO REALE	**898 x 898 mm**	
FINITURA	**NATURAL / ANTISLIP AS**	(Per le diverse finiture vedere i risultati del test)
SPESSORE	**10 mm**	

UNE-EN 1441:2016

CERAMICA PRESSATA A SECCO – SMALTATO (GL) - ASSORBIMENTO ALL'ACQUA MENO DELLO 0,5% -- Gruppo Bla – Annesso G

STANDARD	PROVE / CARATTERISTICHE	RICHIESTA	RISULTATO (*)
EN-ISO 10545 / 3	Assorbimento dell' acqua	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,3%
EN-ISO 10545 / 4	Resistenza alla flessione	≥ 35 N/mm^2	> 40 N/mm^2
	Resistenza alla rottura	≥ 1300 N	> 2000 N
EN-ISO 10545 / 6	Resistenza all'abrasione profonda	175 mm^3	Idoneo
EN-ISO 10545 / 11	Resistenza al cracking	Richiesta	Idoneo
EN-ISO 10545 / 12	Resistenza al gelo	Richiesta	Idoneo
EN-ISO 10545 / 13	Resistenza agli agenti chimici e sali per piscine	Min UG/ UGL - B	UG / UGL - A
EN-ISO 10545 / 14	Resistenza alle macchie	Min. Classe 3	Classe 5
UNE ENV 12633	Valore antiscivolo (Test del pendolo)	Min. Classe 1	**NATURAL** 1 **ANTISLIP AS** 3
DIN 51130	Angolo crítico (Piattaforma inclinata)	Min. R9	**NATURAL** R10 **ANTISLIP AS** R11
DIN 51097	Angolo crítico (A piede scalzo)	Min. Classe A	**NATURAL** A **ANTISLIP AS** A+B+C
UNE EN 13501 - 1:2002	Valore di reazione al fuoco		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel e dichiarazione ambientale		45 %

(*) I valori dichiarati sono relativi al valore medio ottenuto in laboratorio da diverse lavorazioni (marzo 2021)

45% RECYCLED

45 %

ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS

ES19/85847

NADIS DESIGN S.L.
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com