

INFORMATION TECHNIQUE

Grès Ceram Coloré dans la Masse - Rectifié

MODELLE	MONDO
COULEUR	LIGHT / GRAY / DARK GRAY (La couleur des pièces n'affecte pas les résultats des tests effectués)
FITION	1198 x 2600 mm
FORMAT	NATURAL
ÉPAISSEUR	5,6 mm

UNE-EN 1441:2016

CARREAUX GRÈS CERAM DECORÉS - NON ÉMAILLÉ (UGL) -- ABSORPTION D'EAU INFÉRIEURE À 0,5% -- Groupe Bla - Annexe G

STANDARD	ESSAIS / CARACTÉRISTIQUES	MARGES	RÉSULTATS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorption d'eau	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,3%
EN-ISO 10545 / 4	Résistance à la flexion	≥ 35 N/mm ²	> 40 N/mm ²
	Charge de rupture	≥ 700 N	> 1000 N
EN-ISO 10545 / 6	Résistance à l'abrasion profonde	175 mm ³	Conforme
EN-ISO 10545 / 11	Résistance à la fissuration	Requis	Conforme
EN-ISO 10545 / 12	Résistance au gel	Requis	Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Résistance aux agents acides à basse concentration	Min UG/ UGL - B	UG / UGL - A
EN-ISO 10545 / 14	Résistance aux taches	Min. Classe 3	Classe 5
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de réaction au feu		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Écolabel et déclarations environnementales		23 %

(*) Les valeurs déclarées sont la moyenne obtenue dans le laboratoire interne des différentes productions. (mars 2021)



23 %



ES19/85847