

NADIS

D E S I G N

INFORMACIÓN TÉCNICA

Barro prensado en húmedo – Sin rectificar

MODELO	ALBERTINA
COLOR	WHITE – PALE – RED – GRAY
FORMATO REAL **	150 x 150 mm
ACABADO	NATURAL
ESPESOR **	15 mm

UNE-EN 1441:2016

BARRO PRENSADO EN HÚMEDO – NO ESMALTADO (UGL) – ABSORCIÓN DE AGUA SUPERIOR AL 10 % -- Grupo AIII – Anexo F

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	E > 10 %	12% < E < 18%
EN-ISO 10545 / 8	Dilatación térmica lineal longitudinal	E > 5 %	> 5,2 %
	Dilatación térmica lineal transversal	E > 5 %	> 5,9 %
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de reacción al fuego		A1 / A1FL

(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (AGOSTO 2021)

(**) Existen diferencias dimensionales, por tratarse de un producto de fabricación manual



ES19/85847

NADIS DESIGN S.L.

T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com