N A D I S

D E S I G N

INFORMATION TECHNIQUE

Grès Ceram Coloré dans la Masse - Rectifié

MODELLE	**JURA**	
COULEUR	**LIGHT / BEIGE / GRAY**	(La couleur des pièces n'affecte pas les résultats des tests effectués)
FINITION	**1198 x 1198 mm**	
FORMAT	**SOFT / ANTISLIP AS**	(Pour la finition voir dans le tableau les résultats)
ÉPAISSEUR	**10 mm**	

UNE-EN 1441:2016

CARREAUX GRÈS CERAM DECORÉS – NON ÉMAILLÉ (UGL) -- ABSORPTION D'EAU INFÉRIEURE À 0,5% -- Groupe Bla – Annexe G

STANDARD	ESSAIS / CARACTÉRÍSTIQUES	MARGES	RÉSULTATS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorption d'eau	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,3%
EN-ISO 10545 / 4	Résistance à la flexion	≥ 35 N/mm^2	> 40 N/mm^2
	Charge de rupture	≥ 1300 N	> 2000 N
EN-ISO 10545 / 6	Résistance à l'abrasion profonde	175 mm^3	Conforme
EN-ISO 10545 / 11	Résistance à la fissuration	Requis	Conforme
EN-ISO 10545 / 12	Résistance au gel	Requis	Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Résistance aux agents acides à basse concentration	Min UG/ UGL - B	UG / UGL - A
EN-ISO 10545 / 14	Résistance aux taches	Min. Classe 3	Classe 5
UNE ENV 12633	Résistance au glissement (Essai pendule)	Min. Classe 1	**SOFT** 1 **ANTISLIP AS** 3
DIN 51130	Angle critique de glissement (plat incliné)	Min. R9	**SOFT** R9 **ANTISLIP AS** R11
DIN 51097	Angle critique de glissement (zones mouillées pieds nus)	Min. Classe A	**SOFT** A **ANTISLIP AS** A+B+C
UNE EN 13501 - 1:2002	Test de réaction au feu		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Écolabel et déclarations environnementales		23 %

(*) Les valeurs déclarées sont la moyenne obtenue dans le laboratoire interne des différentes productions. (mars 2021)

23 %

ES19/85847

NADIS DESIGN S.L.
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com