N A D I S

D E S I G N

INFORMACIÓN TÉCNICA

Porcelánico mate – Canto Recto

MODELO	**CRATT**
COLOR	**BROWN / TAUPE / SAND / CLAY / GRENADE / BUTTER / OLIVE / FOREST / GRAY / BLUE / BLACK / WHITE**
FORMATO	**116x116 mm**
ACABADO	**ESMALTADO MATE**
ESPESOR	**8,5 mm**

UNE-EN 1441:2016
BALDOSA CERÁMICA PRENSADA – ESMALTADO (GL) – ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% -- Grupo Bla

STANDARD	ENSAYO / CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS (*)
EN-ISO 10545 / 3	Absorción de agua	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
EN-ISO 10545 / 4	Resistencia a la flexión	≥ 35 N/mm^2	≥ 35 N/mm^2
	Resistencia a la rotura	≥ 1300 N	> 1300 N
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada	Requiere	Conforme
UNE EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	Requiere	Conforme
UNE EN 67-101	Dureza al rayado Mohs	Min. 3	6
EN-ISO 10545 / 14	Resistencia a las manchas	Min. 1	5
UNE EN ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases a baja concentración	Min. LA	LA
UNE EN ISO 10545-13	Resistencia a productos de limpieza	Min. A	A
EN 16165 – ANEXO C	Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Clase 1	2
EN 16165 – ANEXO B DIN 51130	Ángulo crítico (Test plataforma inclinada)	Min. R9	R10
EN 16165 – ANEXO A DIN 51097	Ángulo crítico (Test pies descalzos)	Min. Clase A	A+B
ANSI A326.3 – DCOF	Coeficiente Dinámico de Fricción		>0,42
UNE-EN ISO 10545-7 - PEI	Resistencia Abrasión Superficial		Clase 3
VOC	No desprende elementos volátiles		
UNE EN 14021 - 1:2002	Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		39 %

(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (Septiembre 2026)

39%

ES19/85847

NADIS DESIGN S.L.
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com